

## **WST KLIK**

# Kit di montaggio completo per l'installazione di lavabi a parete

Un solo operatore per l'installazione. Installazione pratica e veloce, in perfetta sicurezza. Kit completo di tasselli SX, viti e accessori.







Guarda com










www.fischeritalia.it fischeritalia.it innovative solutions




- Installazione con un solo operatore, senza bisogno di aiuto o supporti improvvisati
- Installazione rapida e semplice, in perfetta sicurezza
- Innesto rapido e guidato del lavabo
- Veloce regolazione manuale per la messa in bolla del lavabo
- Fissaggio con tasselli SX
- I tasselli SX garantiscono la massima tenuta
- I tasselli SX non ruotano
- Grazie al collarino i tasselli SX non entrano nel foro

### SEQUENZA DI MONTAGGIO
















#### Fissaggio per lavabi e sanitari a parete WST KLIK

Prodotto	Codice	Diametro foro dO [mm]	Profondità foro min h1 [mm]	Spessore fissabile tfix [mm]	Contenuto busta	Confezione [pz]
WST 120 KLIK	541479	12	80	28-40	2 tasselli SX 12, 2 viti doppio filetto M10x127, 2 boccole di aggancio in nylon, 2 imbuti di innesto in nylon, 2 rosette in acciaio per M10, 2 dadi in acciaio M10	25
WST 140 KLIK	541480	14	90	28-40	2 tasselli SX 14, 2 viti doppio filetto M10x140, 2 boccole di aggancio in nylon, 2 imbuti di innesto in nylon, 2 rosette in acciaio per M10, 2 dadi in acciaio M10	25

#### ACCESSORI

Prodotto	Codice	Filettatura M	Confezione [pz]	
HED	079831	Giravite a mano per vite doppia con filettatura M6, M8, M10, M12		1
			3100	

#### CARICHI

#### Fissaggio per lavabi WST 120 KLIK e WST 140 KLIK

Carichi raccomandati<sup>1)</sup> per un ancorante singolo.

Тіро			WST 120 KLIK	WST 140 KLIK			
Carichi raccomandati per il corrispondente materiale di base F <sub>racc</sub> <sup>2)</sup>							
Calcestruzzo	≥ C20/25	[kN]	1,62	1,70			
Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente) <sup>3)</sup>	≥ HIz 12	[kN]	0,75	1,00			

1) Il fattore parziale di sicurezza è incluso. 2) Valido per azioni di trazione, di taglio e oblique con qualsiasi inclinazione. 3) Mattone semipieno tipo Doppio UNI.

