

Esempi di applicazione

Riparazione di crepe sia su pietra che muratura



Riparazione di spigoli scheggiati



Fissaggio di tegole e coppi



Sigillatura idrauliche e elettriche



Cod. 522877 - stampa Grafiche Venete ED. 06-13



**Non hai tempo
da perdere?
Passa a DEC**

**Il nuovo
cemento espresso.
Da fischer**

Per riparare giunti, crepe e
fessure, riempire fori, fissare
tegole e coppi



Basta con sabbia,
acqua, cemento,
attrezzi, sporco!

Scopri
fischer DEC
su www.fischeritalia.it

fischer 
innovative solutions

fischer 
innovative solutions

DEC CEMENTO ESPRESSO (Art. 522431)

- Aspetto granuloso tipico del cemento
- Applicazioni facile e veloce
- Utilizzabile anche su superfici leggermente umide
- Resiste alla pioggia, alle alte e basse temperature/gelo
- Ottima resistenza ai raggi UV
- Verniciabile dopo 24 ore dall'applicazione
- Estrudibile con pistola per silicone
- Ottima tixotropia
- Non odora
- Non contiene solventi, siliconi o MDI
- Non adatto per applicazioni sommerse in acqua



Rapido e pronto all'uso!



Non serve miscelare



Nessuna aggiunta di acqua, sabbia e legante



Facile da pulire con acqua, non necessita di pulitore



RAL 7030

SEMPLICE DA USARE

- Per interni ed esterni
- Per riparare crepe e giunti su pietra e muratura
- Per stuccare piastrelle, pietre e bordi scheggiati
- Per il riempimento di fori su muratura assicurando protezione contro l'umidità
- Per fissare tegole e coppi

TEMPI

Tempi di applicazione	da +5 a +40° C
Tempi di stoccaggio	da +5 a +25° C
Tempi di presa	5 minuti a +20° C
Tempi di indurimento	2 mm in 24 ore



La superficie deve essere pulita e priva di grassi e olii.



Riempire il giunto con fischer DEC.



Premere con forza con l'utensile più adatto dopo circa 5 min dall'estrusione



Lasciare passare da 5 a 10 min prima di togliere il materiale in eccesso con una spazzola o una spugna umida.



Operazione completata!



Scopri fischer DEC su www.fischeritalia.it

fischer 
innovative solutions